

電池式

どこでも
設置可能

防犯
カメラ

人が近づくと自動で撮影・録画
microSDカード録画式

防雨型 センサーカメラ

SD1500

耐水
仕様
IPX6

撮った動画はパソコンで確認できます

※対応OS : Windows: 7/ 8/10 MacOS:10.6.8~

小型ブラックボディで目立たない

赤外線ブラックLED使用で、夜間撮影でも目立たない

簡単取付

電源が無い場所など、
今まで監視できなかった
場所にも簡単に設置できます

電池式
取付自由

夜間
赤外線
撮影



雨に強い!



SDカード盗難防止に、
カギが付けられる



本体材質
ABS樹脂



ストーカー対策に
ベランダ等の防犯対策に!



駐車場や家周りの防犯
侵入者対策に!



果樹園や畑、納屋などの
防犯対策に!



暗間でも撮影できる
赤外線LED搭載
※写真はイメージです。

取付方法

- マグネット(内蔵)
- 両面テープ(付属)
- 木ネジで固定(付属)
- 結束バンド等(別売)

仕様

電源	単3形アルカリ乾電池4本(別売)または 専用ACアダプターX0505、X0505B(別売)	※ACアダプター使用の場合、雨のかかる 場所での使用はできません。
電源スイッチ	電源OFF - 写真モード - 動画モード切換式 ※音声は録音できません。	
電池寿命	1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約12ヶ月 夜間撮影回数が多いと上記寿命より短くなります。	
動作LEDスイッチ	OFF - ON ※目立たせたくない場合はOFFにできます。	
電池切れ表示	センサーが感知した時に、赤青LED点滅 ※動作LEDをOFFに設定した時でも表示されます。	
人感センサー	上下方向 約120°、左右方向 約120°/感知距離 最長5m ※高さ1.5m設置時	
カメラ	CMOS-30万画素	
レンズ視野角	水平 約100°/垂直 約60° ※高さ1.5m設置時	
赤外線ブラックLED	約5m 0.25WX6灯 明暗センサーにより自動点灯(5ルクス以下の時) ※夜間撮影時は赤く光りません。	
録画媒体	32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)	
録画解像度	VGA 640X480	
フレームレート	写真= 3fps/動画=8fps	
データ保存形式	写真=jpg/動画= AVI (いずれも上書き方式)	
対応OS	Windows:7/8/10 macOS:10.6.8~	
防水規格	IPX6相当 ※雨がかかる場所にも設置できます。(電池使用時のみ)	
使用温度範囲	-20度~45度(約)	
年、月、日、時間表示	ファイル名/撮影データ内にて表示	
本体サイズ	92(W)×110(H)×48(D)mm	
本体重量	約175g (電池を含まない)	

型番 : SD1500



パッケージサイズ
230×170×58mm



4 943125 710309

型番 : SDN1500



BOX サイズ
147×165×65mm



4 943125 710446

MADE IN CHINA

リーベックス株式会社
〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

TEL:048-294-4945
FAX:048-294-4948
http://www.revex.jp/