

ワイヤレス **おはなし** インターホン

配線不要で取付簡単。電波の飛距離は見通し最大 100m。
お部屋間の会話や、来訪者とお話できます。

通話可能距離は、取り付ける環境により短くなる場合があります。
取り付ける前に必ず動作確認してください。増設はできません。

玄関機

玄関や通用口、
来客窓口などに



お届け物
で〜あ



屋内機

リビング、
キッチンなどに



は〜い!
今いきま〜!

屋内機おはなしボタン付き

リビングやキッチンなどに
おはなしボタンで離れた
お部屋を簡単呼び出し




ご飯よ!



充電式屋内機おはなしボタン付き

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、
どこでも身につけて
応答操作なしで簡単通話



は〜い!




屋内機おはなしボタン付き

寝室や子供部屋などに
応答操作なしで簡単通話




手伝って



充電式屋内機

充電式なので、屋内はもちろん
お庭やベランダなど、どこでも
身につけて持ち運べます



は〜い!
今いきま〜!

おはなしボタン

応答操作なしでも自動で
離れたお部屋と通話可能。



WT100MTMT

屋内機おはなしボタン付+屋内機おはなしボタン付 セット



WT100MTMT 504202
4902205209461
P サイズ H230×W200×D40mm

仕様	
品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)
電源	USB-ACアダプター(付属)
周波数	2.4GHz帯
通話可能距離	見通し 約100m
使用温度範囲	－10～45℃(湿度80%以下)
増設	不可
防水規格	なし(屋内用)
本体サイズ	W83×H83×D20mm
質量	64.5g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)

動作仕様	
品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100MT)
呼び出し	相方の屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能
呼び出し表示	呼出／通話中ランプ青点滅
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整
通話表示	呼出／通話中ランプ青点灯
おはなし表示	おはなし中ランプ青点灯
通話時間	切ボタンを押すまで
おはなし機能	あり
スピーカー通話機能	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF

WT100RTMT

充電式屋内機おはなしボタン付+屋内機おはなしボタン付 セット



WT100RTMT 504202
4902205209478
P サイズ H230×W185×D40mm

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)	充電式 屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)
電源	USB-ACアダプター(付属)	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2000mAh内蔵(交換できません)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	－10～45℃(湿度80%以下)	0～40℃(湿度80%以下)
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	
充電時間	—	約3時間(残量ゼロから)
電池寿命(満充電時)	—	待機:約7日／連続通話:約7時間
本体サイズ	W83×H83×D20mm	W68×H96×D25mm
質量	64.5g	99.3g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)	充電用USB-ACアダプター 充電用USBケーブル ベルトクリップ 取付用木ねじ(1本) 取付用樹脂リブ(1個)

品名(品番)	屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)	充電式 屋内機 おはなしボタン付 (WT100RT)
呼び出し	充電式屋内機おはなしボタン付へ○	屋内機おはなしボタン付へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	
呼び出し表示	呼出／通話中ランプ青点滅	
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	
通話表示	呼出／通話中ランプ青点灯	
おはなし表示	おはなし中ランプ青点灯	
通話時間	切ボタンを押すまで	
充電状態表示	—	電源ON:オレンジ点灯 (電源/充電ランプ)
電池切れ表示・通知	—	電源ランプ赤緑点滅
おはなし機能	あり	
スピーカー通話機能	あり	
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	

WT100MG

玄関機+屋内機 セット



WT100MG 504202
4902205209447
P サイズ H230×W210×D40mm

品名(品番)	屋内機 (WT100M)	玄関機 (WT100G)
電源	USB-ACアダプター(付属)	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	－10～45℃(湿度80%以下)	
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	IP44(屋外軒下)
電池寿命	—	約6ヶ月(1日10回／1回10秒,20℃時)
本体サイズ	W83×H83×D20mm(約)	W95×H123×D38mm(約)
質量	64.2g	153g
付属品	USB-ACアダプター USBケーブル 取付用木ねじ(2本) 取付用樹脂リブ(2個)	小ネジ(M4×30mm)(2本) 取付用木ねじ(4本) 取付用樹脂リブ(2個)

品名・品番	屋内機 (WT100M)	玄関機 (WT100G)
呼び出し	玄関機へ×	屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	ピンポンB音(固定)
呼び出し表示	呼出／通話中ランプ青点滅	
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	
通話表示	呼出／通話中ランプ青点灯	
通話時間	切ボタンを押す、または 約3分でオートオフ	屋内機と連動
電池切れ表示・通知	—	呼出／通話中にランプ赤点滅
スピーカー通話機能	あり	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	—

WT100RG

玄関機+充電式屋内機 セット



WT100RG 504202
4902205209454
P サイズ H230×W200×D45mm

品名(品番)	充電式屋内機 (WT100R)	玄関機 (WT100G)
電源	リチウムポリマー充電電池 3.7V 2000mAh内蔵(交換できません)	単3形アルカリ乾電池3本(別売)
周波数	2.4GHz帯	
通話可能距離	見通し 約100m	
使用温度範囲	0～40℃(湿度80%以下)	－10～45℃(湿度80%以下)
増設	不可	
防水規格	なし(屋内用)	IP44(屋外軒下)
充電時間	約3時間(残量ゼロから)	—
電池寿命(満充電時)	待機:約7日／連続通話:約7時間	約6ヶ月(1日10回／1回10秒,20℃時)
本体サイズ	W68×H96×D25mm	W95×H123×D38mm
質量	99.0g	153g
付属品	充電用USB-ACアダプター 充電用USBケーブル ベルトクリップ 取付用木ねじ(1本) 取付用樹脂リブ(1個)	小ネジ(M4×30mm)(2本) 取付用木ねじ(4本) 取付用樹脂リブ(2個)

品名(品番)	充電式屋内機 (WT100R)	玄関機 (WT100G)
呼び出し	玄関機へ×	屋内機へ○
呼び出し音	6曲から選択可能	ピンポンB音(固定)
呼び出し表示	呼出／通話中ランプ青点滅	
呼び出し音量	待受中に音量ボタンで調整	
通話音量	通話中(おはなし中)に音量ボタンで調整	
通話表示	呼出／通話中ランプ青点灯	
通話時間	切ボタンを押すまで	屋内機の切ボタンと連動
充電状態表示	電源ON:オレンジ点灯 (電源/充電ランプ)	—
電池切れ表示・通知	電源ランプ赤緑点滅	呼出／通話中にランプ赤点滅
スピーカー通話機能	あり	あり
電源(表示)	ON(緑点灯)/OFF	—

付属品仕様			
品名	USB-ACアダプター	品名	USBケーブル
コネクタ	USB Type-A	コネクタ	USB Type-A-USB Type-C
入力	AC100V-240V／0.4A	長さ	1m(約)
出力	DC5V／2A		
サイズ	W37×H46×D24mm(約)		
質量	34.4g		

- 取り付けの前に必ず動作確認してください。玄関機は鉄製の扉や柱、鉄筋や鉄骨などが埋め込まれている壁などに取り付けられないでください。
 - 防水仕様ではありませんので、軒下等、直接雨のかからない場所へ設置してください。また、軒下であっても台風等により雨水が本体に侵入しますと、故障の原因となりますのでご注意ください。
- ※製品の仕様は性能改善などの理由により変更される事がありますので、予めご了承ください。
MADE IN CHINA