



温度計と塩分計が1本に!※1

温度も  
はかれる!

塩分計

ワンプッシュ  
同時測定

しおぽかるん

Salinity meter

判定が文字での表記で分かりやすい!

3段階 味付け判定

うすい / ふつう / こい

被測定物の温度が91~100°C → 「あつい」と表示

0°C  
-5°C

塩分濃度測定範囲

温度測定範囲

90°C  
100°C

塩分濃度

1.5%  
まではかれる

※1 100°Cより高温の場合はご使用できません。

## 仕様

品番	EN-908	使用電池	リチウム電池 CR2032×1個
品名	塩分計「しおぽかるん」	オートパワーオフ	約1分
寸法	約W29×D15×H180mm	電池寿命	約1年(1日6回使用の場合)
質量	約32g(電池を含む)	測定精度	塩分濃度: 5~80°C(被測定物温度) … ±0.2% その他の範囲 … ±0.4°C
測定範囲	塩分濃度: 0.3~1.5% 温度: -5~100°C	動作保証温湿度範囲	温度: ±1°C 0~40°C 85%RH以下(結露なきこと)
最小表示	塩分濃度: 0.1% 温度: 1°C	材質	本体: ABS樹脂 パネル: PET 検針部: ポリプロピレン、真鍮(金メッキ)
被測定物温度	塩分濃度: 0~90°C		
塩分濃度測定方式	電気伝導度測定方式		
検針部耐熱温度	115°C		
防水性能	JIS C 0920 IPX2 ※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。		



株式会社ドリテック  
<https://www.dretec.co.jp>

東日本営業部  
〒333-0811  
埼玉県川口市戸塚2-11-8  
TEL 048-299-5511  
FAX 048-299-5544

大阪支店  
〒532-0011  
大阪府大阪市淀川区西中島5-11-10 第3中島ビル 8F D室  
TEL 06-6755-9488  
FAX 06-6755-9477

HPはこちら

